SOUDAL

Karta danych technicznych

Akryl do tynków tradycyjnych

Opis produktu



Akryl do tynków tradycyjnych to wysokiej jakości, plasto-elastyczny jednoskładnikowy uszczelniacz na bazie dyspersji akrylowych.

Właściwości

- Ziarnista struktura
- Może być malowany po utwardzeniu
- Łatwy w aplikacji
- Dobra przyczepność do wielu podłoży porowatych

Zastosowanie

- Wypełnianie szczelin i pęknięć w betonie, gazobetonie, murze i tynku ...
- Spoinowanie stolarki, listew maskujących, parapetów, schodów ...

Dane techniczne

Baza	Dyspersja akrylowa
Konsystencja	Pasta
System utwardzania	Wysychanie fizyczne
Naskórkowanie	około 20 min.
Gęstość	około 1.70 g/ml
Skurcz po utwardzeniu	około 15%
Temperatura stosowania	+5°C → +30°C
Odporność termiczna	-20°C → +80°C

Info: czas naskórkowania i szybkość utwardzania mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych, takich jak temperatura, wilgotność i rodzaj podłoża.

Podłoża

- Stan podłoża
  Podłoże musi być nośne, czyste i suche, odkurzone i odtłuszczone.
- Przygotowanie podłoża
  Podłoża bardzo porowate należy zagruntować rozcieńczonym produktem Akryl do tynków tradycyjnych (1 część Akryl do tynków tradycyjnych + 2 części wody).
- Podłoża
  Akryl do tynków tradycyjnych ma dobrą przyczepność do następujących podłoży: Wszystkie typowe porowate podłoża budowlane. Akryl do tynków tradycyjnych nie ma dobrej przyczepności lub nie nadaje się do kamień naturalny, podłoża bitumiczne, szkło, metal. Zalecamy wstępny test przyczepności i kompatybilności na każdym podłożu.

Aplikacja

- Aplikacja
  Nie stosować, jeśli występuje ryzyko deszczu lub mrozu podczas procesu utwardzania. Równomiernie nakładać Akryl do tynków tradycyjnych w spoinie, unikając powstawania pęcherzyków powietrza.
- Narzędzia aplikacyjne
  Nakładać Akryl do tynków tradycyjnych ręcznym lub pneumatycznym pistoletem do uszczelniania.

Soudal Sp. z o.o.
Cząstków Mazowiecki, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów
+48 (22) 785 90 40
www.soudal.com soudal@soudal.pl

Akryl do tynków tradycyjnych

- Czyszczenie
  Nieutwardzony Akryl do tynków tradycyjnych można usunąć z podłoża i narzędzi wodą. Utwardzony produkt można usunąć tylko mechanicznie.
- Wykańczanie
  Wygładzić powierzchnię wypełnienia szpachelką.
- Naprawa
  Tym samym materiałem.

Zalecenia BHP

Przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy. Zapoznać się z etykietą produktu i kartą charakterystyki.

Pakowanie/Logistyka

Kolor: Proszę zapoznać się z katalogiem produktów, odwiedzić stronę internetową Soudal lub skontaktować się z przedstawicielem Soudal.
Opakowanie: Proszę zapoznać się z katalogiem produktów, odwiedzić stronę internetową Soudal lub skontaktować się z przedstawicielem Soudal.
Okres przydatności : Co najmniej 12 miesięcy w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu w temperaturach od +5°C do +25°C., Chronić przed mrozem.

Wymiary wspólne

- Stabilne połączenia i szczeliny do 5 mm

Zalecenia

- Nie stosować w aplikacjach mających stały kontakt z wodą.
- Daje się malować większością farb.
- Farba musi być wystarczająco elasyczna, by można ją było nakładać na plasto-elastyczny uszczelniacz.
- Akryl do tynków tradycyjnych nadaje się do malowania większością powszechnie stosowanych farb. Ze względu na szeroką gamę lakierów i farb zawsze zaleca się przeprowadzenie testu kompatybilności.

Niniejsza karta danych technicznych zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Dyrektywy zawarte w tej dokumentacji są wynikiem naszych eksperymentów i naszego doświadczenia i zostały złożone w dobrej wierze. Mają one charakter ogólny i nie stanowią żadnej odpowiedzialności. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz dużą liczbę możliwych zastosowań, które są poza naszą kontrolą, nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za uzyskane wyniki. Ponieważ konstrukcja, jakość podłoża i warunki przetwarzania są poza naszą kontrolą, nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności na podstawie tej publikacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za ustalenie za pomocą własnych testów, czy produkt nadaje się do danego zastosowania. W każdym przypadku zaleca się przeprowadzenie wstępnych eksperymentów. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktów bez wcześniejszego powiadomienia.

Soudal Sp. z o.o.
Cząstków Mazowiecki, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów
+48 (22) 785 90 40
www.soudal.com soudal@soudal.pl