SOUDAL

Karta danych technicznych

PU Remover

Opis produktu

PU Remover to gotowy do użycia żel do łatwego usuwania wszelkich resztek utwardzonej pianki PU. Produkt nadaje się tylko do powierzchni nieporowatych.



Właściwości

- Bardzo aktywny
- Bezwonny
- Nie zawiera węglowodorów aromatycznych
- Biodegradowalne
- Łatwy w aplikacji

Zastosowanie

- Usuwanie wszystkich utwardzonych pozostałości pianki PU na nieporowatych powierzchniach.

Dane techniczne

Baza	Rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie
Konsystencja	Żel
Gęstość	około 1,54 ± 0,05 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie	Rozpuszczalny

Info: czas naskórkowania i szybkość utwardzania mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych, takich jak temperatura, wilgotność i rodzaj podłoża.

Podłoża

- Podłoża
  Podłoża: Wszystkie nieporowate podłoża. Zalecamy wstępny test kompatybilności na każdej powierzchni.
- Podłoża nieodpowiednie
  Nie stosować na nieobrobioną miedź, mosiądz,, farbę akrylową lub PMMA (pleksi). Ryzyko zabrudzenia porowatych powierzchni, tworzyw sztucznych i warstw lakieru lub farby.

Aplikacja

- Aplikacja
  Usuń mechanicznie lub ostrożnie odetnij jak najwięcej utwardzonej piany. Nałożyć PU Remover za pomocą dołączonego pędzelka na utwardzoną piankę PU. Pozostaw PU Remover na co najmniej 30 minut i maksymalnie 2 godziny. Usuń rozpuszczoną pianę dołączoną szpatułką i wytrzyj suchą szmatką. W razie potrzeby powtórz zabieg, ponownie nakładając PU Remover. Przed użyciem produktu sprawdź, czy powierzchnie są dotknięte, czy nie. Szczególnie tworzywa sztuczne i warstwy lakieru lub farby mogą być na to wrażliwe.

- Temperatura otoczenia
  +5 °C do +35 °C
- Czyszczenie
  wilgotna ściereczka

Soudal Sp. z o.o.
Cząstków Mazowiecki, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów
+48 (22) 785 90 40
www.soudal.com soudal@soudal.pl

PU Remover

Zalecenia BHP

Przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy. Zapoznać się z etykietą produktu i kartą charakterystyki.
Zawsze noś rękawice i okulary.
Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
W przypadku kontaktu ze skórą przemyć wodą z mydłem.

Pakowanie/Logistyka

Kolor: Beż
Opakowanie: Pojemność 100 ml
Okres przydatności : 36 miesięcy w szczelnie zamkniętym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu do przechowywania w temperaturze od +5°C do +25°C

Zalecenia

- Zawsze trzymaj się zalecanego czasu pracy, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni.
- PU Remover może powodować plamy na porowatych powierzchniach (takich jak kamień naturalny).

Niniejsza karta danych technicznych zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Dyrektywy zawarte w tej dokumentacji są wynikiem naszych eksperymentów i naszego doświadczenia i zostały złożone w dobrej wierze. Mają one charakter ogólny i nie stanowią żadnej odpowiedzialności. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz dużą liczbę możliwych zastosowań, które są poza naszą kontrolą, nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za uzyskane wyniki. Ponieważ konstrukcja, jakość podłoża i warunki przetwarzania są poza naszą kontrolą, nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności na podstawie tej publikacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za ustalenie za pomocą własnych testów, czy produkt nadaje się do danego zastosowania. W każdym przypadku zaleca się przeprowadzenie wstępnych eksperymentów. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktów bez wcześniejszego powiadomienia.

Soudal Sp. z o.o.
Cząstków Mazowiecki, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów
+48 (22) 785 90 40
www.soudal.com soudal@soudal.pl